

دفتر الشروط الفنية لمادة ماعات الكالسيوم

المواصفات الفنية :

النقاوة	90% Ca(OH) ₂ حد أدنى
الرطوبة	3% حد أعظمي
المواد غير المنحلة	3% حد أعظمي بعد تعديل كربونات الكالسيوم وماعات الكالسيوم
Mgo	3% حد أعظمي
SiO ₂	3% حد أعظمي
درجة النعومة	المتبقي فوق المنخل 90 ميكرون 10% حد أعظمي المتبقي فوق المنخل 106 ميكروصفر

الشروط المطلوبة :

- ١- الكمية المطلوبة : 100 طن .
- ٢- معدل التوريد : 10 طن / الشهر .
- ٣- مدة التنفيذ : عشرة أشهر .
- ٤- يبدأ المتعهد بالتوريد فور تبلغه أمر المباشرة .
- ٥- يتم أخذ عينات من أكياس مختلفة وتحلل مادة كل كيس على حدة ومن مختلف الكميات الواردة ويجب أن يكون التحليل متقارب في كل العينات المأخوذة .
- ٦- يلتزم المتعهد بكافة المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط .
- ٧- ترفض الكمية في حال كان المعدل الوسطي لتحليل النقاوة أقل من 90% وفي حال الرفض يتم إعادة تحميل المادة الموردة من قبل المتعهد وعلى نفقته الخاصة
- ٨- تستلم المادة بعد اجراء التحاليل المناسبة والموافق عليها من قبل اللجنة المختصة (أرض مستودعات الشركة) ولكل سيارة على حدة .
- ٩- يتم توريد المادة المعبأة بأكياس من البولي بروبيلين مبطنه بكيس من البولي ايتيلين أو أكياس من البولي بروبيلين مطلية بمادة من البولي ايتيلين أو مادة البولي بروبيلين محكمة الاغلاق ولا تسمح بدخول الرطوبة وقابلة للتداول والتخزين وسعة الكيس الواحد إما 50 كغ ± 1 كغ أو 25 كغ ± 0,5 كغ .

مصدق
المدير العام

